

POMEAS HDMI接口工业相机系列:



HDMI接口工业相机产品介绍

- ◆ 靶面包含1/2.8英寸到1/1.7英寸，像素最高可达12MP
- ◆ 60fps高速图像摄影，无拖影，延时现象
- ◆ 全新的视觉算法，可实现自动对焦功能
- ◆ HDMI数字高清输出，支持16:9显示
- ◆ 曝光和白平衡支持手动、自动调整
- ◆ 具有十字中心线、刻度线，可移动线功能
- ◆ 支持SD卡和U盘拍照储存和录像
- ◆ 具有完整的测量功能

| HDMI接口工业相机 | | 产品参数 | |
|------------|-------------------------|---|--|
| 型号 | VP-CCH-020M26CSC | VP-CCH-050M26CSC | |
| 图像传感器 | CMOS彩色 | CMOS彩色 | |
| 有效像素 | 200万像素 | 500万像素 | |
| 靶面尺寸 | 1/2.8" | 1/1.8" | |
| 菜单 | 全数字UI设计 | 全数字UI设计 | |
| 操作方式 | 鼠标操作 | 鼠标操作 | |
| 镜头接口 | C/CS型 | C型 | |
| 电源DC | DC5V | DC5V | |
| 输出方式 | HDMI | HDMI | |
| 白平衡 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
| 曝光方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
| 显示帧率 | 1080P@60fps | 1080P@60fps/1080P@50fps | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 | |
| 电子快门速度 | 1/50s (1/60s) ~1/10000s | 1/50s (1/60s) ~1/10000s | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | |
| 数字放大 | 支持 | 支持 | |
| 存储功能 | 支持外接U盘存储 | 支持外接U盘存储 | |
| 型号 | VP-CCH-050M26CSCU | VP-CCH-120M26CSCU | |
| 图像传感器 | CMOS彩色 | CMOS彩色 | |
| 有效像素 | 500万像素 | 1200万像素 | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | 1/1.7" | |
| 菜单 | 全数字UI设计 | 全数字UI设计 | |
| 操作方式 | PC软件/鼠标操作 | PC软件/鼠标操作 | |
| 镜头接口 | C型 | C型 | |
| 电源DC | DC5V | DC5V | |
| 输出方式 | HDMI/USB | HDMI/USB | |
| 白平衡 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
| 曝光方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
| 显示帧率 | 1080P@60fps/1080P@50fps | 1920×1080@30fps/2592×1944@30fps /3840×2160@20fps/4000×3000@20fps | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 | |
| 电子快门速度 | 1/30s~1/10000s | 1/30s~1/10000s | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | |
| 数字放大 | 支持 | 支持 | |
| 存储功能 | 支持外接U盘存储 | 支持外接U盘存储 | |

